

Labortest belegt: Wirksamkeit 99,99%



Lüftungstechnik

www.lueftungs-technik.at



Abbau von Formaldehyd



2-Zonen



Für Räume von 60-100 m²



Fotokatalyse und UV-C



Partikel bis 0,6 µm PM2.5 & Gerüche



Hochspannung Plasmafeld





CORONA-TOWER IH-UV-100CX





NEUSTE TECHNOLOGIE

Unsere 7-Stufen Filtertechnologie



Primärfilte

Edelstahlgewebe - filtert Partikel mit einer Größe von 10 Mikrometern und mehr.



2-Zonen-Ionenfeld

Elektrisches Feld, das schädliche Partikel zerstört. Z.B. PM2,5-Staubpartikel, Viren und Bakterien



Ozonabbaufilter

Baut überschüssiges, für den Menschen schädliches Ozon ab. Beseitigt zudem unangenehme Gerüche



Hochspannungsplasmafeld

Abtötung von Viren und Bakterien durch 20.000 bis 40.000~Volt~.

Im Vergleich zu anderen elektrostatischen Entkeimungen ist diese Technologie bis zu 8-mal besser.



Aktivkohlefilter

Zeichnet sich durch seine schnelle Absorbationsund Desorbations-geschwindigkeit aus. Hohe Saugfähigkeit.



LED-UV-Lampe

Bestrahlung bricht DNA & RNA von Bakterien und anderen Mikroorganismen. Unterbricht somit die weitere Vermehrung und tötet ab.



Fotokatalytischer-Filter

Beseitigt effektiv Viren, Bakterien, Pilze und andere schädliche Mikroorganismen. Baut zudem Formaldehyd und Toluol wirksam ab.





Lüftungstechnik www.lueftungs-technik.at

	IH-UV-40CX	IH-UV-60CX	IH-UV-100CX
Netzspannung	100 ~ 240V	100 ~ 240V	100 ~ 240V
Nennfrequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
CADR	360m3/h	460m3/h	600m3/h
Ozon	10ppb	10ppb	10ppb
Geräuschpegel	25db	25db	25db
Nennleistung	20W	35W	35W
Gewicht (netto)	14,5 kg	21,5 kg	31 kg
Maße	36,5 x 24 x 60,5 cm	36,5 x 24 x 78,5 cm	43,5 x 26 x 92 cm
Raumabdeckung	40m2	60m2	100m2

IH Lüftungstechnik: Ingmar Höppner - Laxenburger Strasse 216 - 1230 Wien - Tel: 0676-7208464